






Ведомость проездов, тротуаров, площадок, газонов

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
	Асфальтобетонное покрытие проезжей части дороги		120	
	Устройство газонов с растительным слоем Н=0.15м с посевом трав		43	
	Устройство бордюра из бортового камня БР 100 ЭО.18. м.п.		11	

Восстановление проезжей части дороги а/б исполнением со следующей конструкцией дорожной одежды:

Восстановление проезжей части дороги а/о исполнении со следующей конструкцией дорожной одежды:

– Природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735–2014, ГОСТ 25100–2011; с послойным уплотнением по СП 82.13330.2016, СП 34.13330.2012 ($K_{\text{у}}=0,98$), общая толщина слоя по месту;

Устойчивый по способу заливки
— Устойчивый по способу заливки

Основная фракция 31,5–63 мм

Расклинившая фракция смесь фракций 4-16мм;

– Асфальтобетон А220т (ГОСТ Р 58406.2–2020) на БНД 70/100 (ГОСТ 33133–2014), толщиной 7 см;

- Асфальтобетон А16Нп (ГОСТ Р 58406.2-2020) на БНД 70/100 (ГОСТ 33133-2014), толщиной 5см;
- Щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 (ГОСТ 52056-2003), толщиной 6см

[illegible]

01-2021-НВ-ПОС